

Instructies voor het gebruik van het vernieuwde Milieukeur logo

Om de kwaliteit van het logo te handhaven en richtlijnen te geven aan de gebruikers van het vernieuwde Milieukeur logo, zijn instructies ontwikkeld voor de toepassing. Milieukeur houders kunnen aan de hand hiervan bepalen welke versie van het logo zij gebruiken. Er zijn immers veel verschillende dragers waar het logo op geplaatst kan worden. Bijvoorbeeld op zwarte of gekleurde ondergronden, op transparante verpakkingen en dergelijke. Deze folder geeft daar uitleg aan.

Varianten en maatvoering

Omdat het logo op zoveel verschillende dragers geplaatst kan worden, is er een logovariant 'voor grotere toepassingen' en een versie 'voor kleine toepassingen' uitgewerkt.

Voor grotere toepassingen (vanaf 20 mm ø), zoals bijvoorbeeld op briefpapier of op een brandblusser gebruikt u het logo 'voor grote toepassingen'.

Voor afbeelding van het logo op bijvoorbeeld een bierflesje, of op een pen gebruikt u het logo 'voor kleine toepassingen'. Deze versie werd speciaal ontwikkeld om alle kleinere grafische elementen van het logo goed te kunnen weergeven. **Onder geen voorwaarde wordt het logo 'voor kleine toepassingen' op een groot formaat gebruikt.**

Plaatsing

- Wanneer het logo voor kleine toepassing gebruikt wordt altijd een vrije ruimte van 3 mm rondom het logo realiseren.
- Wanneer het logo voor grote toepassing gebruikt wordt, kan het logo geschaald in een begrenzkader van minimaal 26 mm worden geplaatst. Wat neerkomt op de minimale logo doorsnede van 20 mm. Wanneer het logo groter dan de minimale afmeting toegepast wordt, schaalt de vrije ruimte mee.

Maatvoering logo 'voor kleine toepassingen' betreffende het begrenzkader

- niet groter dan 20 mm en
- niet kleiner dan 12 mm. Waarbij de standaard maat 15 tot 20 mm is en met uitzondering voor kleine dragers 12 mm. Logo vullend plaatsen. Gebruiker realiseert zelf een vrije ruimte van 3 mm.

Maatvoering logo 'voor grote toepassingen' betreffende het begrenzkader

- Het logo mag niet in een begrenzkader van kleiner dan 26 mm geplaatst worden. Dit zodat de ø van het logo en de vrije ruimte om het logo automatisch op de juiste minimale waarde staat en mee schaalt met het gebruiksformaat.



'Voor grote toepassingen' (origineel)



20 mm



12 mm

'Voor kleine toepassingen' (aangepaste beeldelementen)



Begrenzkader van 50 mm (Vrije ruimte en ø logo schaalt automatisch mee)



Begrenzkader van 36 mm (Vrije ruimte en ø logo schaalt automatisch mee)



Begrenzkader 17 mm (3 mm vrije ruimte handmatig gerealiseerd)

Logo's voor grote toepassingen en kleine toepassingen met vrije ruimte.

Varianten en Kleurgebruik

Het logo is ontwikkeld in zes varianten om daarmee een zo breed mogelijke toepassing te realiseren.

Het logo wordt bij voorkeur in de Full Color variant op een witte ondergrond en met een witte omgevingskleur gebruikt.

- Full Color (CMYK)
- Red = Solid Pantone 1925 c
- Blue = Solid Pantone Process Blue c
- Green = Solid Pantone 368 c
- Black monotoon
- White monotoon

Contrast: gebruiksvoorschriften kleurvarianten

Bij toepassing van de Full Color versie en de Solid Pantone en Black versies moet het logo voldoende contrasteren met de ondergrond. Bij een witte ondergrond is dit automatisch het geval. Bij getinte omgevingskleuren wordt het Full Color logo standaard met een witte logo-ondergrond en een witte outline om het logo geplaatst.

Dit geldt ook voor de Solid Pantone kleuren (Red-Blue-Green) en Black monotoon wanneer er meerdere drukgangen zijn, of de drager wit van kleur is. Bij dit laatste kunnen de witte elementen van het logo worden uitgespaard. In andere gevallen (getinte omgevingskleur en 1 drukgang) kan een Solid Pantone of Black versie zonder wit geplaatst worden. Let op: de ondergrond moet dan wel contrasteren.

Bij de diapositieve versie van het logo (White monotoon) is een witte outline uiteraard niet relevant.

Ook bij een transparant product kunt u alle zes de logovarianten toepassen, zolang deze maar voldoende contrasteren met de ondergrond. Bij toepassing op hout kan het logo ook worden ingebrand; gebruik hiervoor de Black Monotoon versie zonder wit.

In alle gevallen gelden de regels van maatvoering.

Toepassing van het registratienummer certificatie instelling

Hier gelden dezelfde regels voor grote en kleine toepassingen. Afgebeeld: de varianten 'voor grote toepassingen' met het registratienummer.

Stalen

Solid Pantone 1925 c C 0 R 220 M 97 G 4 Y 46 B 81 K 0	Solid Pantone Process Blue c C 100 R 0 M 13 G 136 Y 1 B 206 K 2	Solid Pantone 368 c C 70 R 105 M 0 G 190 Y 100 B 40 K 0
--	--	--



Full color



Solid Pantone 1925 c

Solid Pantone Process Blue c

Solid Pantone 368 c



Black monotoon

Black monotoon op hout

White monotoon



Voorbeeld Solid Pantone met en zonder witte outline en wit vlak



Met registratienummer (in alle kleurvarianten)